Технические характеристики A-серия ON/OFF

Модель / Параметры	Комплект		B-07APR/B-07APQ	B-09APR/B-09APQ	B-12APR/B-12APQ	B-18APR/B-18APQ	B-24APR/B-24APQ	B-30APR/B-30APQ	B-36APR/B-36APQ
	Внутренний блок		B-07APR	B-09APR	B-12APR	B-18APR	B-24APR	B-30APR	B-36APR
	Внешний блок		B-07APQ	B-09APQ	B-12APQ	B-18APQ	B-24APQ	B-30APQ	B-36APQ
Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч	7500	9000	12000	18000	24000	28000	34000
		кВт	2,25	2,70	3,60	5,40	7,20	8,25	10,00
	Мощность номинальная	кВт	0,685	0,821	1,096	1,644	2,503	2,556	3,104
	Ток номинальный	А	3,00	3,57	4,80	7,10	10,90	11,90	14,40
Обогрев	Производительность	БТЕ/ч	8000	9000	13000	18500	26000	29000	37000
		кВт	2,40	2,70	3,90	5,60	7,80	8,50	10,85
	Мощность номинальная	кВт	0,649	0,730	1,055	1,502	2,374	2,354	3,080
	Ток номинальный	А	2,80	3,17	4,60	6,50	10,30	11,00	14,30
Мощность, потребляемая, максимальная		кВт	1,55	2,15	1,80	2,40	4,00	4,00	4,85
Ток, потребляемый, максимальный		А	7,00	7,80	9,00	12,00	20,00	22,00	27,00
Класс энергоэффективности EER/COP			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	2,81/3,2 (C/C)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,52 (A/B)
Воздушный поток (выс./средн./мин.)		$м^3$/ч	460/336/226	497/371/260	584/464/369	830/631/509	1100/947/870	1450/1300/1050	1370/1200/980
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин.)	дБ(А)	38/34,5/26	40,5/36,5/26	37,5/31/26,5	42,5/36/30	47/43/40	50/47/40	51/47/42
	Внешний блок	дБ(А)	54	56	56	59	59,5	58,5	62
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	722×290×187	722×290×187	802×297×189	965×319×215	1080×335×226	1259×362×282	1260×362×283
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	790×375×270	790×375×270	875×375×285	1045×405×305	1155×415×315	1340×450×385	1340×450×385
	Вес нетто/брутто	кг	8,2/10,6	8,3/10,6	8,8/11	11,6/14,8	14/17,5	20,1/25,9	21,8/27,6
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	700×550×275	700×550×275	770×555×300	770×555×300	845×702×363	946×810×410	946×810×410
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	815×625×325	835×540×300	900×595×345	900×625×348	965×775×395	1090×885×500	1090×885×500
	Вес нетто/брутто	кг	23,9/26,2	26,2/28,3	31,2/33,5	37,7/40	50,6/53,8	62,5/68,5	70/76,5
Масса хладагента (R-410A)		кг	0,62	0,60	0,95	1,20	1,80	2,20	2,65
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5						
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)	9,52(3/8)/15,9(5/8)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1						
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждени		℃	-7～24/18～43						
Максимальная длина трасс		м	20	20	20	25	25	25	25
Максимальный перепад высот		м	8	8	8	10	10	10	10